



# Торговый Дом «ЭНВА»

Общество с Ограниченной Ответственностью

141400, РФ,  
Московская обл.,  
г. Химки,  
Нагорное шоссе-2

ИНН 5047091323  
КПП 504701001  
ОГРН 1085047000510  
ОКПО 84348932

Р/с 40702810600442001698  
БИК 044525787  
к/с 30101810100000000787  
ПАО «УРАЛСИБ», г. Москва

+7 (495) 506-59-69  
td-enva@mail.ru  
info@td-enva.ru  
www.td-enva.ru

## Удлинитель силовой на открытой кабельной катушке

Описание и технические характеристики

### ОПИСАНИЕ

Удлинитель силовой на открытой кабельной катушке с выносной розеткой предназначен для подключения электроприборов суммарной мощностью до 1300 Вт, до 2200 Вт или до 3500 Вт к электрической сети переменного тока номинальной частотой 50 Гц напряжением до 250 В.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разрешается эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности воздуха до 80%.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Используется при выполнении работ в условиях сада, огорода, фермерских хозяйств, а также для строительных, электромонтажных, ремонтных и других работ в помещениях и на открытом воздухе.

### ЗАПРЕЩЕНО

- подключать нагрузку, превышающую допустимую максимальную мощность,
- эксплуатировать в пожароопасных, химически активных и влажных средах
- подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к деформации.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- специально предназначен для работы с электрогазонокосилкой или другим электроинструментом, требующим мобильного перемещения;
- отсутствует необходимость перемещения кабельной катушки, остающейся в месте подключения к стационарной электросети;
- диэлектрическое покрытие опоры удлинителя;
- конструкция кабельной катушки обеспечивает легкую размотку и намотку кабеля;
- расцветка деталей удлинителя отвечает требованиям безопасности.
- возможность подключения приборов с диаметром штырей вилки 4,0 или 4,8 мм (кроме приборов «0» класса защиты);
- повышенная гибкость и двойная изоляция провода;
- при комплектации проводом с резиновой изоляцией (ПРС) возможна эксплуатация при температуре окружающей среды до  $-40^{\circ}\text{C}$ ;
- литая неразборная вилка;
- применение трудно горючих полимерных материалов в местах соприкосновения с токоведущими частями;
- оригинальный зажим для крепления кабеля к катушке обеспечивает комфортную переноску и хранение.

ГОСТ Р 51322.1-99, 51539-99  
ГОСТ 27570.0-87,  
ГОСТ Р МЭК 335.1-94  
ТУ 3464-001-1097746739364-10

ГАБАРИТЫ – 250x220x350



(495) 506-59-69